无源隔离变送器

JK2001-JK2002

JM Concept s.a. - 18 chemin des Tard-Venus - BP37 - F 69530 BRIGNAIS - FRANCE
Tel. : 33 472 318 318 - Fax : 33 472 318 311 - mail : jmc@jmconcept.com - site : www.jmconcept.com

5 years warranty



JK2001&JK2002无源隔离变送器，用于信号信号隔离输出，价格经济。

采用标准的DIN导轨安装方式，外形尺寸较小。
JM Concept的无源隔离变送器有以下两个系列产品可供选择：

- **JK2001输入0/4/20mA，输出0/4/20mA（单通道输出）。**
- **JK2002输入0...4/20mA，输出0...4/20mA（2个通道隔离输出）。**

深圳市福润自动化技术有限公司代理并翻译。
地址：深圳市南山区南山大道愉康大厦北座21E
电话/传真：0755-26665500/26575210；网址：www.friendauto.com

技术参数：

输入信号：

电流(dc)	-----	0...4/20 mA
最大输入电压	-----	< 28Vdc
最大输入电流	-----	< 50mA

输出信号：

电流	-----	0...4/20 mA

其它技术参数：

输出信号负载能力		
输出信号负载能力JK2001&JK2002	-----	150Ω < Rc < 550Ω
输出信号负载能力JK20S1&JK20S2	-----	0Ω < Rc < 250Ω
技术参数		
测量精度	-----	< 0.15% (负载电阻Rc=350Ω；温度Temp=25°C)
温度漂移系数	-----	< 50ppm
反应速度	-----	< 30 ms
隔离		
输入/输出	-----	2000Vac - 1mm - 50Hz
通道1/通道2	-----	完全隔离
工作电源		
工作电源	-----	无源
温度		
工作环境温度	-----	-10°C / +60°C
贮藏环境温度	-----	-25°C / +80°C
防护等级		
防护等级	-----	IP20
Case		
外壳材料	-----	灰色自阻燃聚酰胺UL V0

其它型号可选：

				请将代码加入到型号中
电路板涂漆防潮型				
涂清漆JK20001,JK2002,JK200S2,JK200S2			-----	TROPICALISATION ISO
				仪表型号
低负载能力可选				
输出信号负载	-----	0Ω < Rc < 250Ω	-----	JK20S1 ; JK20S2

接线图及外形尺寸：

JK2001&JK2002接线图



外形尺寸及端子图



